

**STAZIONI  
di RICARICA**

# TESLA

## POWERWALL

AUTHORISED RESELLER



**NEW!**

### **G3 WALL CONNECTOR - TESLA POWERWALL Wallbox AC 22 kW**

IP44

32 A - (230V e 400V)

cavo di ricarica leggero lungo 7,3 m  
con 1 spina di Tipo 2

155x345x110 mm - 4,5kg

# SUNGROW

Clean power for all



**NEW!**

### **AC CHARGER - SUNGROW Wallbox AC 11 kW**

IP65

16 A - (400V)

connettore di Tipo 2 di 7 m

205x310x92 mm - 3,8kg

compatibile con la soluzione trifase Sungrow  
o come prodotto stand-alone

APP | RFID



### **MAXICHARGER WALLBOX** **7,4 - 22 kW pensato per il residenziale** **| IP65**

1 spina di TIPO2 e cavo di 5 m  
32 A

187x336x85 mm - 6kg

APP disponibile | RFID | Bluetooth

| Wi-Fi | connessione Ethernet

4G (opzionale)



### **MAXICHARGER WALLBOX** **7,4 - 22 kW pensato per** **usi commerciali** **| IP54**

1 presa di TIPO 2  
32 A

187x336x85 mm - 6kg

APP disponibile | RFID | Bluetooth | Wi-Fi |

connessione Ethernet

4G (opzionale)



Green Energy Powers the Future



**NEW!**

**MAXICHARGER DC COMPACT max 47 kW  
per usi commerciali  
| IP54 | IK10**

1 spina di TIPO2 e cavo di 4 m

133 A

550x1000 x265 mm

APP disponibile | RFID | Autel Charge Cloud

4G | Wi-Fi | connessione Ethernet



**NEW!**

**MAXICHARGER DC FAST  
da 60 a 240 kW pensato per le aziende che  
hanno esigenza di ricarica ad alto volume  
| IP54 | IK10**

1 spina di TIPO4 e cavo di 4 m (Standard)

200 A

820x1950x600 mm

APP disponibile | RFID | Carta di Credito Opzionale

| Autel Charge Cloud

4G | Wi-Fi | connessione Ethernet

**AMTRON COMPACT 2.0**  
**7 kW e 22 kW**

7,4kW 1ph  
22kW 3ph  
IP 44 | IK10  
32 A Monofase e Trifase  
206,9x360,5x145,6mm | 4,7 kg  
con cavo integrato 7,5 m  
autorizzazione Backend e RFID  
Abbinabile ad impianti fotovoltaici



**AMTRON COMPACT 2.0S**  
**7 kW e 22 kW**

7,4kW 1ph  
22kW 3ph  
IP 44 | IK10  
32 A Monofase e Trifase  
206,9x360,5x140mm | 4,7 kg  
con cavo integrato 7,5m  
autorizzazione Backend e RFID  
installabile con impianti fotovoltaici in  
comunicazione modBUS RTU



**AMTRON STANDARD e AMTRON PROFESSIONAL  
7 kW e 22 kW**

7,4kW 1ph

22kW 3ph

IP 55 | IK10

1 presa TIPO 2

32 A Monofase

259x475x220mm | 7-11 kg

Solo Amtron Professional + E cavo integrato



**AMEDIO PROFESSIONAL+/22TS  
44 kW - 2 PRESE da 22 kW**

IP54 | modem integrato e non

Connessione: Monofase e Trifase

32 A | Backend, RFID e Autostart

353,4x1362x253,4mm | 45-50 kg

UMTS - 4G(LTE) o LAN



## ENECTOR

### Wallbox AC 3.7/11 kW

IP44 - IP54 - IK 10

16 A - 1ph o 3ph - (230V e 400V)

il cavo di ricarica lungo 7,5 m

con 1 spina di Tipo 2

260x400x160 mm - 3,9kg



## WATTPILOT

### Wallbox AC 11-22 kW

IP 54 - IK 08

(IP 44 con il cavo di tipo 2 collegato)

con presa di TIPO 2

6-16 A - 1ph

6-32 A - 3ph

251x96x146 mm

1,6 kg 11 kW

1,9kg 22 kW

Connessione WLAN

Opzionali set di adattatori



### **SMA EV-CHARGER**

**7,4 kW e 22 kW con SMA SMART CONNECTED**

7,4kW 1 ph

22kW 3ph

IP 54 | IK08

1 spina di TIPO 2 con cavo di ricarica integrato 5m

32 A sia in monofase che trifase

460x357x122 mm

Connessione WLAN e Ethernet





## **FLEXA WALLBOX AC** **7,4 kW e 22 kW**

7,4kW 1 ph

22kW3ph

Disponibile nelle versioni Cavo (T2) o Presa (T2 o T3A)

IP55, IK08, Antitamper

32 A

275x480x142 mm - 7 kg (Socket), 8.5 kg (corda)

MyFIMERwallbox mobile APP | Bluetooth | Master/slave



## **FLEXA STATION AC** **44 kW (22 + 22 kW)**

Disponibile nelle versioni (T2-T2) o Presa (T2 o T3A)

Involucro in acciaio inossidabile, IP54, IK10

48 A

1315x437x293mm - 48kg

MyFIMERwallbox mobile APP | Bluetooth | Master/slave

opzioni di funzionamento Plug&Play | RFID | backend



## **ELECTRA DC STATION** **da 60, 90, 120 e 150 kW in DC e fino a 43 kW in AC**

Disponibile nelle versioni:

CCS2 + CCS2

CCS2 + CCS2 + TIPO 2 AC

IP55, IK08

63 A in AC oppure fino a 375 A in DC

1850x700x650 mm - 230/290kg

plug DC (CCS2) con la possibilità di ricaricare fino a tre veicoli elettrici contemporaneamente

connessione OCPP 1.6 Json | Ethernet | GSM/3G/4G | WLAN



## EV-CHARGER

**22 kW**

IP 54 | IK08

1 spina di TIPO 2 con cavo di ricarica 6m

Peso del cavo: 5,7 kg

Corrente nominale configurabile:

10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 32 A

Monofase o trifase

240x643x142 mm | 7,8 kg

Connessione

(integrati) RS485 - Ethernet - Wi-fi

(Opzionale) Scheda RFID



**ZUCCHETTI**  
Centro Sistemi



## WALL BOX COMMERCIAL CHARGER

**7 kW e 22 kW**

7,4kW 1 ph

22kW 3ph

1 presa TIPO2

da 32 A

221x356x136 mm (7kW) | 3 kg

295x452x148 mm (22kW) | 10 kg

connessione Ethernet | 4G | WI-FI

## STAZIONI di RICARICA



**PROTEZIONI INTEGRATE**

### Colonnina di Ricarica 7 - 11 - 22kW

con 1 o 2 prese TIPO2  
disponibili nella versione  
standard,  
con RFID e con server LAN  
504x1510x385 mm



### WALL BOX 3.5 - 7 - 22\* kW

1 presa TIPO2  
disponibili nella versione standard,  
con power management o con rfid  
215x350x122,5 mm

\*la versione da 22kW disponibile  
solo nella versione senza Protezioni

**PROTEZIONI INTEGRATE**



### WALL BOX doppio 7 - 11 - 22kW

7 - 22 kW 1 presa TIPO2  
7 - 11 - 22 kW 2 prese TIPO2  
disponibili nella versione  
con rfid e con server LAN  
360x793x264 mm

**PROTEZIONI INTEGRATE**



TRIE**N**ERGIA

 **MENNEKES**  
MY POWER CONNECTION

**AUTEL**<sup>®</sup>  
Green Energy Powers the Future

**solar** **edge**

 **ZUCCHETTI**  
Centro Sistemi 

 **SMA**

 **Fronius**

**KOSTAL**

 **FIMER**

**SUNGROW**  
Clean power for all

**T E S L A**

**POWERWALL**

**AUTHORISED RESELLER**



coenergiagroup



CoenergiaSolDistr



coenergia-srl



coenergiasrl

## **Coenergia S.r.l.**

Strada Pavese, 13

Bondeno di Gonzaga (MN) 46023

0376 598512 - [info@coenergia.com](mailto:info@coenergia.com)

[www.coenergia.com](http://www.coenergia.com)